

# ONTEC E E1P 01 CB R TM-OE.EPCB0000R

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:



Nr.: 0225



Nr.: 4408/2021  
Gültig bis:  
09.10.2026



Nr.:  
B\_BK\_60112\_0425\_2024  
Gültig bis:  
24.01.2030




Nr.: 0225



Nr.: 0225




Nr.: V1.12



Hersteller	<b>TM TECHNOLOGIE</b>
Kategorie	<b>Notleuchten</b>
Anwendung	<b>Fluchtwegsrichtung</b>
Familie	<b>ONTEC E</b>
Farbe/Farbe nach RAL	<b>rosa , RAL4010</b>
Farbstruktur	<b>matt , Satin, glatt</b>
Version	<b>CB1 - Zentralbatterie</b>
Betriebsart	<b>CB</b>
Schutzgrad	<b>IP20</b>
Aufprallschutzgrad	<b>IK05</b>
Schutzklasse	<b>II</b>
Gehäusematerial	<b>Kunststoff</b>
Montageart*	<b>Oberfläche, unterputz, Wand</b>
Angepasst an die Verwendung des Piktogramms	<b>ja</b>
inkl. Piktogramm	<b>ja</b>
Piktogrammabmessungen	<b>265x139 mm</b>
Abmessungen des Evakuierungszeichens	<b>250x125 mm</b>
Piktogramm Type	<b>Folie</b>
Grafiknummer	<b>K3</b>
Leuchtdichte	<b>&gt;300 cd/m<sup>2</sup></b>
Sichtweite	<b>25 m</b>
Farbtemperatur	<b>5700 K</b>
AC Nennspannung	<b>210-250 V</b>
DC Nennspannung	<b>186-254 V</b>
Lichtquelle	<b>LED</b>
Maximale Lichtstärke	<b>1 W</b>
LED Lebensdauer	<b>50000 h</b>
Mindesttemperatur	<b>-15 °C</b>
Maximale Temperatur	<b>+55 °C</b>

Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)	<b>60 Monate</b>
Nettoabmessungen <b>L x W x H</b> [±2 mm]	<b>277 mm x 33 mm x 153 mm</b>



\* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.