

# ONTEC G E1E 180 M AT G TM-OG.EEATM800G

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:



Nr.: 03A25



Nr.: 4420/2021  
Gültig bis:  
05.09.2026



Nr.: 88-128652



Nr.:  
B\_BK\_60112\_0425\_2024  
Gültig bis:  
24.01.2030



Nr.: 03A25



Nr.: 2291559.02-  
UAE  
Gültig bis:  
05.11.2026



Nr.: 03A25




Nr.: V1



Nr.: V1.19



|  |  |
|--|--|
| Hersteller                                   | <b>TM TECHNOLOGIE</b>                                |
| Kategorie                                    | <b>Notleuchten</b>                                   |
| Anwendung                                    | <b>Fluchtwegsrichtung</b>                            |
| Familie                                      | <b>ONTEC G</b>                                       |
| Farbe/Farbe nach RAL                         | <b>grau , RAL7035</b>                                |
| Farbstruktur                                 | <b>matt , Satin, glatt</b>                           |
| Version                                      | <b>Automatischer Test</b>                            |
| Betriebsart                                  | <b>M</b>   |
| Betriebsdauer                                | <b>3 h</b>   |
| Schutzgrad                                   | <b>IP20</b>  |
| Aufprallschutzgrad                           | <b>IK05</b>  |
| Schutzklasse                                 | <b>II</b>  |
| Gehäusematerial                              | <b>Kunststoff</b>                                    |
| Montageart*                                  | <b>Oberfläche, unterputz, abgehängt, Wand, decke</b> |
| Angepasst an die Verwendung des Piktogramms  | <b>ja</b>  |
| inkl. Piktogramm                             | <b>ja</b>  |
| Piktogrammabmessungen                        | <b>125x125 mm</b>                                    |
| Abmessungen des Evakuierungszeichens         | <b>250x125 mm</b>                                    |
| Piktogramm Type                              | <b>Folie</b>   |
| Grafiknummer                                 | <b>K6</b>  |
| Piktogramm Logo                              | <b>TM TECHNOLOGIE</b>                                |
| Leuchtdichte                                 | <b>&gt;350 cd/m<sup>2</sup></b>                      |
| Sichtweite                                   | <b>25 m</b>  |
| Farbtemperatur                               | <b>5700 K</b>  |
| AC Nennspannung                              | <b>210-250 V</b>                                     |
| DC Nennspannung                              | <b>- V</b>   |
| Lichtquelle                                  | <b>LED</b>   |
| Maximale Lichtstärke                         | <b>0.9 W</b>   |
| LED Lebensdauer                              | <b>50000 h</b>                                       |
| Mindesttemperatur                            | <b>+10 °C</b>  |
| Maximale Temperatur                          | <b>+35 °C</b>  |
| Batterie                                     | <b>LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah</b>                 |
| Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel) | <b>36 Monate</b>                                     |
| Nettoabmessungen <b>L x W x H</b> [±2 mm]    | <b>251 mm x 29 mm x 198 mm</b>                       |



\* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.