ONTEC G E1E 180 M AT I
TM-OG.EEATM800I


Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:

Nr.: 0326 | Nr.: 6227/2026 Gültig bis: 05.09.2031 | Nr.: 88-128652 | Nr.: B_BK_60112_0425_2024 Gültig bis: 24.01.2030 | Nr.: 0326 | Nr.: 2291559.02-UAE Gültig bis: 05.11.2026 | Nr.: 0326 | Nr.: DIT.V1.01

Nr.: V3.0



Hersteller	**TM TECHNOLOGIE**
Kategorie	**Notleuchten**
Anwendung	**Fluchtwegsrichtung**
Familie	**ONTEC G**
Farbe	**blau**
RAL Farbe	**RAL5015**
Farbstruktur	**matt , Satin, glatt**
Version	**Automatischer Test**
Betriebsart	**M**
Betriebsdauer	**3 h**
Schutzgrad	**IP20**
Aufprallschutzgrad	**IK05**
Schutzklasse	**II**
Gehäusematerial	**Kunststoff**
Montageart*	**Oberfläche, unterputz, abgehängt, Wand, decke**
Angepasst an die Verwendung des Piktogramms	**ja**
inkl. Piktogramm	**ja**
Piktogrammabmessungen	**125x125 mm**
Abmessungen des Evakuierungszeichens	**250x125 mm**
Piktogramm Type	**Folie**
Grafiknummer	**K6**
Piktogramm Logo	**TM TECHNOLOGIE**
Leuchtdichte	**>350 cd/m²**
Sichtweite	**25 m**
Farbtemperatur	**5700 K**
AC Nennspannung	**210-250 V**
DC Nennspannung	**- V**
Lichtquelle	**LED**
Maximale Lichtstärke	**0.9 W**
Wirkleistung	**3 W**
LED Lebensdauer	**50000 h**
Mindesttemperatur	**+10 °C**
Maximale Temperatur	**+35 °C**
Batterie	**LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah**
Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)	**36 Monate**
Nettoabmessungen **L x W x H** [±2 mm]	**251 mm x 29 mm x 198 mm**



* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.