

# ONTEC G E1E 180 M AT L TM-OG.EEATM800L

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:



Nr.: 03A25



Nr.: 4420/2021  
Gültig bis:  
05.09.2026



Nr.: 88-128652



Nr.:  
B\_BK\_60112\_0425\_2024  
Gültig bis:  
24.01.2030



Nr.: 03A25



Nr.: 2291559.02-  
UAE  
Gültig bis:  
05.11.2026



Nr.: 03A25




Nr.: V1



Nr.: V1.19



Hersteller	<b>TM TECHNOLOGIE</b>
Kategorie	<b>Notleuchten</b>
Anwendung	<b>Fluchtwegsrichtung</b>
Familie	<b>ONTEC G</b>
Farbe/Farbe nach RAL	<b>gelb , RAL1016</b>
Farbstruktur	<b>matt , Satin, glatt</b>
Version	<b>Automatischer Test</b>
Betriebsart	<b>M</b>
Betriebsdauer	<b>3 h</b>
Schutzgrad	<b>IP20</b>
Aufprallschutzgrad	<b>IK05</b>
Schutzklasse	<b>II</b>
Gehäusematerial	<b>Kunststoff</b>
Montageart*	<b>Oberfläche, unterputz, abgehängt, Wand, decke</b>
Angepasst an die Verwendung des Piktogramms	<b>ja</b>
inkl. Piktogramm	<b>ja</b>
Piktogrammabmessungen	<b>125x125 mm</b>
Abmessungen des Evakuierungszeichens	<b>250x125 mm</b>
Piktogramm Type	<b>Folie</b>
Grafiknummer	<b>K6</b>
Piktogramm Logo	<b>TM TECHNOLOGIE</b>
Leuchtdichte	<b>&gt;350 cd/m<sup>2</sup></b>
Sichtweite	<b>25 m</b>
Farbtemperatur	<b>5700 K</b>
AC Nennspannung	<b>210-250 V</b>
DC Nennspannung	<b>- V</b>
Lichtquelle	<b>LED</b>
Maximale Lichtstärke	<b>0.9 W</b>
LED Lebensdauer	<b>50000 h</b>
Mindesttemperatur	<b>+10 °C</b>
Maximale Temperatur	<b>+35 °C</b>
Batterie	<b>LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah</b>
Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)	<b>36 Monate</b>
Nettoabmessungen <b>L x W x H</b> [±2 mm]	<b>251 mm x 29 mm x 198 mm</b>



\* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.