

ONTEC G E1E 180 M AT R TM-OG.EEATM800R

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:



Nr.: 03A25



Nr.: 4420/2021
Gültig bis:
05.09.2026



Nr.: 88-128652



Nr.:
B_BK_60112_0425_2024
Gültig bis:
24.01.2030



Nr.: 03A25



Nr.: 2291559.02-
UAE
Gültig bis:
05.11.2026



Nr.: 03A25




Nr.: DIT_001



Nr.: V1.19



Hersteller	TM Technologie
Kategorie	Notleuchten
Anwendung	Fluchtwegsrichtung
Familie	ONTEC G
Farbe/Farbe nach RAL	rosa , RAL4010
Farbstruktur	matt , Satin, glatt
Version	Automatischer Test
Betriebsart	M
Betriebsdauer	3 h
Schutzgrad	IP20
Aufprallschutzgrad	IK05
Schutzklasse	II
Gehäusematerial	Kunststoff
Montageart*	Oberfläche, unterputz, abgehängt, Wand, decke
Angepasst an die Verwendung des Piktogramms	ja
inkl. Piktogramm	ja
Piktogrammabmessungen	125x125 mm
Abmessungen des Evakuierungszeichens	250x125 mm
Piktogramm Type	Folie
Grafiknummer	K6
Piktogramm Logo	TM Technologie
Leuchtdichte	>350 cd/m²
Sichtweite	25 m
Farbtemperatur	5700 K
AC Nennspannung	210-250 V
DC Nennspannung	- V
Lichtquelle	LED
Maximale Lichtstärke	0.9 W
LED Lebensdauer	50000 h
Mindesttemperatur	+10 °C
Maximale Temperatur	+35 °C
Batterie	LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah
Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)	36 Monate
Nettoabmessungen L x W x H [±2 mm]	251 mm x 29 mm x 198 mm



* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.