

# ONTEC G E1P 301 M DALI-2 W TM-OG.EPDLM300W

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:



Nr.: 03A25



Nr.: 4420/2021  
Gültig bis:  
05.09.2026



Nr.:  
B\_BK\_60112\_0425\_2024  
Gültig bis:  
24.01.2030



Nr.: 03A25



Nr.: 7090



Nr.: 03A25



Nr.: DIT\_001



Nr.: V1.19



Diia Zertifikat

<https://www.dali-alliance.org/products/7090/vip-r>

Hersteller **TM Technologie**

Kategorie **Notleuchten**

Anwendung **Fluchtwegsrichtung**

Familie **ONTEC G**

Farbe/Farbe nach RAL **weiss , RAL9003**

Farbstruktur **matt , Satin, glatt**

Version **DALI2**

Betriebsart **M**

Betriebsdauer **3 h**

Schutzgrad **IP20**

Aufprallschutzgrad **IK05**

Schutzklasse **II**

Gehäusematerial **Kunststoff**

Montageart\* **Oberfläche, unterputz, abgehängt, Wand, decke**

Angepasst an die Verwendung des Piktogramms **ja**

inkl. Piktogramm **ja**

Piktogrammabmessungen **125x125 mm**

Abmessungen des Evakuierungszeichens **250x125 mm**

Piktogramm Type **Folie**

Grafiknummer **K6**

Piktogramm Logo **TM Technologie**

Leuchtdichte **>350 cd/m<sup>2</sup>**

Sichtweite **25 m**

Farbtemperatur **5700 K**

AC Nennspannung **210-250 V**

DC Nennspannung **- V**

Lichtquelle **LED**

Maximale Lichtstärke **1.8 W**

LED Lebensdauer **50000 h**

Mindesttemperatur **+10 °C**

Maximale Temperatur **+35 °C**

Batterie **LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah**

DALI-Typ **A**

Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel) **60 Monate**

Nettoabmessungen **L x W x H [±2 mm]** **251 mm x 29 mm x 198 mm**

