

ONTEC R C1 302 M AT W TM-OR.C1ATM300W

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:



Nr.: 0425



Nr.: 4410/2021
Gültig bis:
04.09.2026



Nr.: 88-128814



Nr.:
B_BK_60112_0424_2024
Gültig bis:
24.01.2030



Nr.: 0425



Nr.: 2291559.02-
UAE
Gültig bis:
05.11.2026



Nr.: 0425



Nr.: V1



Nr.: V3.0



| | |
|--|--|
| Hersteller | TM TECHNOLOGIE |
| Anwendung | Fluchtwegsbeleuchtung |
| Familie | ONTEC R |
| Farbe/Farbe nach RAL | weiss , RAL9003 |
| Version | Automatischer Test |
| Betriebsart | M |
| Betriebsdauer | 3 h |
| Schutzgrad | IP20 |
| Aufprallschutzgrad | IK03 |
| Schutzklasse | II |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Montageart* | Oberfläche, unterputz, Wand, decke, angewinkelt |
| Lichtstrom Notbetrieb | 246 lm |
| Lichtquelle | LED |
| Maximale Lichtstärke | 2 W |
| Wirkleistung | 7.2 W |
| AC Nennspannung | 210-250 V |
| LED Lebensdauer | 50000 h |
| Farbtemperatur | 5700 K |
| Mindesttemperatur | +10 °C |
| Maximale Temperatur | +35 °C |
| Batterie | LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah |
| Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel) | 36 Monate |
| Nettoabmessungen L x W x H [±2 mm] | 130 mm x 31 mm x 130 mm |



* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.



| | | | | |
|-----|-----|----|---|---|
| 2,5 | 8,5 | 19 | - | - |
| 3 | 9,5 | 22 | - | - |
| 4 | 11 | 26 | - | - |
| 5 | 12 | 30 | - | - |
| 6 | 5,5 | 30 | - | - |
| 7 | 4,5 | 20 | - | - |
| 8 | 4 | 18 | - | - |
| 9 | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - |

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$