ONTEC R C1 60 NM AT G
TM-OR.C1ATN600G

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:

Nr.: 0426

Nr.: 6228/2026
Gültig bis:
04.09.2031

Nr.: 88-128814

Nr.:
B_BK_60112_0424_2024
Gültig bis:
24.01.2030

Nr.: 0426

Nr.: 2291559.02-UAE
Gültig bis:
05.11.2026


Nr.: 0426

Nr.: DIT.V1.01


Nr.: V3.0



Hersteller	**TM TECHNOLOGIE**
Anwendung	**Fluchtwegsbeleuchtung**
Familie	**ONTEC R**
Farbe	**grau**
RAL Farbe	**RAL7035**
Version	**Automatischer Test**
Betriebsart	**NM**
Betriebsdauer	**1 h**
Schutzgrad	**IP20**
Aufprallschutzgrad	**IK03**
Schutzklasse	**II**
Gehäusematerial	**Kunststoff**
Montageart*	**Oberfläche, unterputz, Wand, decke, angewinkelt**
Lichtstrom Notbetrieb	**306 lm**
Lichtquelle	**LED**
Maximale Lichtstärke	**2 W**
Wirkleistung	**1.2 W**
LED Lebensdauer	**50000 h**
AC Nennspannung	**210-250 V**
Farbtemperatur	**5700 K**
Mindesttemperatur	**+10 °C**
Maximale Temperatur	**+35 °C**
Batterie	**LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah**
Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)	**36 Monate**
Nettoabmessungen **L x W x H** [±2 mm]	**130 mm x 31 mm x 130 mm**



* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.



h	a	b	c	d
2,5	9	20	-	-
3	10,5	23	-	-
4	12,5	28	-	-
5	13,5	32	-	-
6	12	33	-	-
7	6	31	-	-
8	4	25	-	-
9	4,5	20	-	-
10	2,5	7	-	-

Emin ≥ 1 lx