

# ONTEC R C1 60 NM AT K TM-OR.C1ATN600K

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:



Nr.: 0425



Nr.: 4410/2021  
Gültig bis:  
04.09.2026



Nr.: 88-128814



Nr.:  
B\_BK\_60112\_0424\_2024  
Gültig bis:  
24.01.2030



Nr.: 0425



Nr.: 2291559.02-  
UAE  
Gültig bis:  
05.11.2026




Nr.: 0425




Nr.: V1



Nr.: V3.0



|  |  |
|--|--|
| Hersteller                                   | <b>TM TECHNOLOGIE</b>                                  |
| Anwendung                                    | <b>Fluchtwegsbeleuchtung</b>                           |
| Familie                                      | <b>ONTEC R</b>   |
| Farbe/Farbe nach RAL                         | <b>grün , RAL6018</b>                                  |
| Version                                      | <b>Automatischer Test</b>                              |
| Betriebsart                                  | <b>NM</b>  |
| Betriebsdauer                                | <b>1 h</b>   |
| Schutzgrad                                   | <b>IP20</b>  |
| Aufprallschutzgrad                           | <b>IK03</b>  |
| Schutzklasse                                 | <b>II</b>  |
| Gehäusematerial                              | <b>Kunststoff</b>                                      |
| Montageart*                                  | <b>Oberfläche, unterputz, Wand, decke, angewinkelt</b> |
| Lichtstrom Notbetrieb                        | <b>306 lm</b>  |
| Lichtquelle                                  | <b>LED</b>   |
| Maximale Lichtstärke                         | <b>2 W</b>   |
| Wirkleistung                                 | <b>1.2 W</b>   |
| AC Nennspannung                              | <b>210-250 V</b>                                       |
| LED Lebensdauer                              | <b>50000 h</b>   |
| Farbtemperatur                               | <b>5700 K</b>  |
| Mindesttemperatur                            | <b>+10 °C</b>  |
| Maximale Temperatur                          | <b>+35 °C</b>  |
| Batterie                                     | <b>LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah</b>                   |
| Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel) | <b>36 Monate</b>                                       |
| Nettoabmessungen <b>L x W x H</b> [±2 mm]    | <b>130 mm x 31 mm x 130 mm</b>                         |



\* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.



|     |      |    |   |   |
|-----|------|----|---|---|
| 2,5 | 9    | 20 | - | - |
| 3   | 10,5 | 23 | - | - |
| 4   | 12,5 | 28 | - | - |
| 5   | 13,5 | 32 | - | - |
| 6   | 12   | 33 | - | - |
| 7   | 6    | 31 | - | - |
| 8   | 4    | 25 | - | - |
| 9   | 4,5  | 20 | - | - |
| 10  | 2,5  | 7  | - | - |

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$