

ONTEC S C1 302 M AT W TM-OS.C1ATM360W

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:



Nr.: 1025



Nr.: 4662/2022
Gültig bis:
02.06.2027



Nr.: 88-139797



Nr.:
B_BK_60112_0426_2024
Gültig bis:
24.01.2030



Nr.: 1025



Nr.: 2291559.02-
UAE
Gültig bis:
05.11.2026



Nr.: 1025




Nr.: V1



Nr.: V3.0



Hersteller	TM TECHNOLOGIE
Anwendung	Fluchtwegsbeleuchtung
Familie	ONTEC S
Farbe/Farbe nach RAL	weiss , RAL9003
Version	Automatischer Test
Betriebsart	M
Betriebsdauer	3 h
Schutzgrad	IP65
Aufprallschutzgrad	IK08
Schutzklasse	II
Gehäusematerial	Kunststoff
Montageart*	Oberfläche, unterputz, abgehängt, Wand, decke, angewinkelt
Lichtstrom Notbetrieb	225 lm
Lichtquelle	LED
Maximale Lichtstärke	2 W
Wirkleistung	6.5 W
AC Nennspannung	210-250 V
LED Lebensdauer	50000 h
Farbtemperatur	5700 K
Mindesttemperatur	+ 0 °C
Maximale Temperatur	+40 °C
Batterie	LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah
Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)	36 Monate
Nettoabmessungen L x W x H [±2 mm]	272 mm x 40 mm x 144 mm





2,5	7,5	17	-	-
3	8	19,5	-	-
4	8	23	-	-
5	7	25	-	-
6	4,5	24	-	-
7	4	21	-	-
8	3,5	17	-	-
9	5	10	-	-
10	/	/	-	-

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$