ONTEC S C1 302 M AT W COLD
TM-OS.C1ATM36CW

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:

Nr.: 1026

Nr.: 4662/2022
Gültig bis:
02.06.2027

Nr.: 88-139797

Nr.:
B_BK_60112_0426_2024
Gültig bis:
24.01.2030

Nr.: 1026

Nr.: 2291559.02-UAE
Gültig bis:
05.11.2026


Nr.: 1026

Nr.: DIT.V1.01


Nr.: V3.1



Hersteller	**TM TECHNOLOGIE**
Anwendung	**Fluchtwegsbeleuchtung**
Familie	**ONTEC S**
Farbe	**weiss**
RAL Farbe	**RAL9003**
Version	**Automatischer Test**
Betriebsart	**M**
Betriebsdauer	**3 h**
Schutzgrad	**IP65**
Aufprallschutzgrad	**IK08**
Schutzklasse	**II**
Gehäusematerial	**Kunststoff**
Montageart*	**Oberfläche, unterputz, abgehängt, Wand, decke, angewinkelt**
Lichtstrom Notbetrieb	**225 lm**
Lichtquelle	**LED**
Maximale Lichtstärke	**2 W**
Wirkleistung	**6.5 W**
LED Lebensdauer	**50000 h**
AC Nennspannung	**210-250 V**
Farbtemperatur	**5700 K**
Mindesttemperatur	**-15 °C**
Maximale Temperatur	**+40 °C**
Batterie	**LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah**
Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)	**36 Monate**
Nettoabmessungen **L x W x H** [±2 mm]	**272 mm x 40 mm x 144 mm**



* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.



h	a	b	c	d
2,5	7,5	17	-	-
3	8	19,5	-	-
4	8	23	-	-
5	7	25	-	-
6	4,5	24	-	-
7	4	21	-	-
8	3,5	17	-	-
9	5	10	-	-
10	/	/	-	-

Emin ≥ 1 lx