# ONTEC S C1 60 NM AT W
# TM-OS.C1ATN660W

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:

Nr.: 1026

Nr.: 4662/2022
Gültig bis:
02.06.2027

Nr.: 88-139797

Nr.:
B_BK_60112_0426_2024
Gültig bis:
24.01.2030

Nr.: 1026

Nr.: 2291559.02-UAE
Gültig bis:
05.11.2026


Nr.: 1026

Nr.: DIT.V1.01


Nr.: V3.1



| | |
|---|---|
| Hersteller | **TM TECHNOLOGIE** |
| Anwendung | **Fluchtwegsbeleuchtung** |
| Familie | **ONTEC S** |
| Farbe | **weiss** |
| RAL Farbe | **RAL9003** |
| Version | **Automatischer Test** |
| Betriebsart | **NM** |
| Betriebsdauer | **1 h** |
| Schutzgrad | **IP65** |
| Aufprallschutzgrad | **IK08** |
| Schutzklasse | **II** |
| Gehäusematerial | **Kunststoff** |
| Montageart* | **Oberfläche, unterputz, abgehängt, Wand, decke, angewinkelt** |
| Lichtstrom Notbetrieb | **282 lm** |
| Lichtquelle | **LED** |
| Maximale Lichtstärke | **2.5 W** |
| Wirkleistung | **1.2 W** |
| LED Lebensdauer | **50000 h** |
| AC Nennspannung | **210-250 V** |
| Farbtemperatur | **5700 K** |
| Mindesttemperatur | **+ 0 °C** |
| Maximale Temperatur | **+40 °C** |
| Batterie | **LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah** |
| Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel) | **36 Monate** |
| Nettoabmessungen **L x W x H** [±2 mm] | **272 mm x 40 mm x 144 mm** |




* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.



| h | a | b | c | d |
|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 8 | 18 | - | - |
| 3 | 8,5 | 20,5 | - | - |
| 4 | 9,5 | 25 | - | - |
| 5 | 9 | 27,5 | - | - |
| 6 | 6,5 | 28 | - | - |
| 7 | 5 | 26 | - | - |
| 8 | 4,5 | 23 | - | - |
| 9 | 4 | 20 | - | - |
| 10 | 4 | 15 | - | - |

Emin ≥ 1 lx