

ONTEC S C1 302 M DALI W COLD TM-OS.C1DAM36CW

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:



Nr.: 1025



Nr.: 4662/2022
Gültig bis:
02.06.2027



Nr.:
B_BK_60112_0426_2024
Gültig bis:
24.01.2030



Nr.: 1025



Nr.: 4909



Nr.: 1025




Nr.: V1



Nr.: V3.0



Hersteller	TM Technologie
Kategorie	Notleuchten
Anwendung	Fluchtwegsbeleuchtung
Familie	ONTEC S
Farbe/Farbe nach RAL	weiss , RAL9003
Version	DALI
Betriebsart	M
Betriebsdauer	3 h
Schutzgrad	IP65
Aufprallschutzgrad	IK08
Schutzklasse	II
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbstruktur	glatt, Glanz
Montageart*	Oberfläche, unterputz, abgehängt, Wand, decke, angewinkelt
Lichtstrom Notbetrieb	225 lm
AC Nennspannung	210-250 V
Lichtquelle	LED
Maximale Lichtstärke	2 W
LED Lebensdauer	50000 h
Farbtemperatur	5700 K
Mindesttemperatur	-15 °C
Maximale Temperatur	+40 °C
Batterie	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah
DALI-Typ	A
Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)	60 Monate
Nettoabmessungen L x W x H [±2 mm]	272 mm x 40 mm x 144 mm



* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.



2,5	7,5	17	-	-
3	8	19,5	-	-
4	8	23	-	-
5	7	25	-	-
6	4,5	24	-	-
7	4	21	-	-
8	3,5	17	-	-
9	5	10	-	-
10	/	/	-	-

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$