

ONTEC S M1 180 M AT B TM-OS.M1ATM860B

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:



Nr.: 1025



Nr.: 4662/2022
Gültig bis:
02.06.2027



Nr.: 88-139797



Nr.:
B_BK_60112_0426_2024
Gültig bis:
24.01.2030



Nr.: 1025



Nr.: 2291559.02-
UAE
Gültig bis:
05.11.2026



Nr.: 1025




Nr.: V1




Nr.: V3.0



Hersteller	TM TECHNOLOGIE
Anwendung	Antipanikbeleuchtung
Familie	ONTEC S
Farbe/Farbe nach RAL	schwarz , RAL9005
Version	Automatischer Test
Betriebsart	M
Betriebsdauer	3 h
Schutzgrad	IP65
Aufprallschutzgrad	IK08
Schutzklasse	II
Gehäusematerial	Kunststoff
Montageart*	Oberfläche, unterputz, abgehängt, Wand, decke, angewinkelt
Lichtstrom Notbetrieb	150 lm
Lichtquelle	LED
Maximale Lichtstärke	2.5 W
Wirkleistung	3.3 W
AC Nennspannung	210-250 V
LED Lebensdauer	50000 h
Farbtemperatur	5700 K
Mindesttemperatur	+ 0 °C
Maximale Temperatur	+40 °C
Batterie	LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah
Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)	36 Monate
Nettoabmessungen L x W x H [±2 mm]	272 mm x 40 mm x 144 mm



* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.



2,5	3	8,5	3	8,5
3	3,5	9	3,5	9
4	3,5	10,5	3,5	10,5
5	3,5	11,5	3,5	11,5
6	3	12,5	3	12,5
7	3	13	3	13
8	3	13,5	3	13,5
9	2	14	2	14
10	3	13	3	13

$E_{min} \geq 0,5 \text{ lx}$