ONTEC S M1 180 M AT B
TM-OS.M1ATM860B

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:

Nr.: 1026

Nr.: 4662/2022
Gültig bis:
02.06.2027

Nr.: 88-139797

Nr.:
B_BK_60112_0426_2024
Gültig bis:
24.01.2030

Nr.: 1026

Nr.: 2291559.02-UAE
Gültig bis:
05.11.2026


Nr.: 1026

Nr.: DIT.V1.01


Nr.: V3.1



Hersteller	**TM TECHNOLOGIE**
Anwendung	**Antipanikbeleuchtung**
Familie	**ONTEC S**
Farbe	**schwarz**
RAL Farbe	**RAL9005**
Version	**Automatischer Test**
Betriebsart	**M**
Betriebsdauer	**3 h**
Schutzgrad	**IP65**
Aufprallschutzgrad	**IK08**
Schutzklasse	**II**
Gehäusematerial	**Kunststoff**
Montageart*	**Oberfläche, unterputz, abgehängt, Wand, decke, angewinkelt**
Lichtstrom Notbetrieb	**150 lm**
Lichtquelle	**LED**
Maximale Lichtstärke	**2.5 W**
Wirkleistung	**3.3 W**
LED Lebensdauer	**50000 h**
AC Nennspannung	**210-250 V**
Farbtemperatur	**5700 K**
Mindesttemperatur	**+ 0 °C**
Maximale Temperatur	**+40 °C**
Batterie	**LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah**
Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)	**36 Monate**
Nettoabmessungen **L x W x H** [±2 mm]	**272 mm x 40 mm x 144 mm**



* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.



h	a	b	c	d
2,5	3	8,5	3	8,5
3	3,5	9	3,5	9
4	3,5	10,5	3,5	10,5
5	3,5	11,5	3,5	11,5
6	3	12,5	3	12,5
7	3	13	3	13
8	3	13,5	3	13,5
9	2	14	2	14
10	3	13	3	13

Emin ≥ 0,5 lx