ONTEC S M2 302 M AT B COLD
TM-OS.M2ATM36CB

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:

Nr.: 1026

Nr.: 4662/2022
Gültig bis:
02.06.2027

Nr.: 88-139797

Nr.:
B_BK_60112_0426_2024
Gültig bis:
24.01.2030

Nr.: 1026

Nr.: 2291559.02-UAE
Gültig bis:
05.11.2026


Nr.: 1026

Nr.: DIT.V1.01


Nr.: V3.1



Hersteller	**TM TECHNOLOGIE**
Anwendung	**Antipanikbeleuchtung**
Familie	**ONTEC S**
Farbe	**schwarz**
RAL Farbe	**RAL9005**
Version	**Automatischer Test**
Betriebsart	**M**
Betriebsdauer	**3 h**
Schutzgrad	**IP65**
Aufprallschutzgrad	**IK08**
Schutzklasse	**II**
Gehäusematerial	**Kunststoff**
Montageart*	**Oberfläche, unterputz, abgehängt, Wand, decke, angewinkelt**
Leuchtdichte	**- cd/m²**
Lichtstrom Notbetrieb	**241 lm**
Lichtquelle	**LED**
Maximale Lichtstärke	**4.7 W**
Wirkleistung	**6.5 W**
LED Lebensdauer	**50000 h**
AC Nennspannung	**210-250 V**
DC Nennspannung	**- V**
Farbtemperatur	**5700 K**
Mindesttemperatur	**-15 °C**
Maximale Temperatur	**+40 °C**
Batterie	**LiFePO4/C 6.4V 4.5Ah**
Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)	**36 Monate**
Nettoabmessungen **L x W x H** [±2 mm]	**272 mm x 40 mm x 144 mm**



* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.



h	a	b	c	d
2,5	3,5	9,5	3,5	9,5
3	3,5	10,5	3,5	10,5
4	4	12	4	12
5	4	13,5	4	13,5
6	4	14,5	4	14,5
7	4	15,5	4	15,5
8	4	16	4	16
9	4	16,5	4	16,5
10	3,5	17	3,5	17

Emin ≥ 0,5 lx