

# ONTEC S M5 105 M ST B COLD TM-OS.M5STM16CB

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:



Nr.: 1025



Nr.: 4662/2022  
Gültig bis:  
01.06.2027



Nr.: 88-139797



Nr.:  
B\_BK\_60112\_0426\_2024  
Gültig bis:  
23.01.2030



Nr.: 1025



Nr.: 2291559.02-  
UAE  
Gültig bis:  
04.11.2026




Nr.: 1025



Nr.: V3.0



Hersteller	<b>TM Technologie</b>
Anwendung	<b>Antipanikbeleuchtung</b>
Familie	<b>ONTEC S</b>
Farbe/Farbe nach RAL	<b>schwarz , RAL9005</b>
Version	<b>Standard</b>
Betriebsart	<b>M</b>
Betriebsdauer	<b>1 h</b>
Schutzgrad	<b>IP65</b>
Aufprallschutzgrad	<b>IK08</b>
Schutzklasse	<b>II</b>
Gehäusematerial	<b>Kunststoff</b>
Montageart*	<b>Oberfläche, unterputz, abgehängt, Wand, decke, angewinkelt</b>
Lichtstrom Notbetrieb	<b>576 lm</b>
Lichtquelle	<b>LED</b>
Maximale Lichtstärke	<b>4.5 W</b>
Wirkleistung	<b>6.8 W</b>
AC Nennspannung	<b>210-250 V</b>
DC Nennspannung	<b>- V</b>
LED Lebensdauer	<b>50000 h</b>
Farbtemperatur	<b>5700 K</b>
Mindesttemperatur	<b>-15 °C</b>
Maximale Temperatur	<b>+40 °C</b>
Batterie	<b>LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah</b>
Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)	<b>24 Monate</b>
Nettoabmessungen <b>L x W x H</b> [±2 mm]	<b>272 mm x 40 mm x 144 mm</b>



\* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.