

ONTEC S M5 105 M ST B COLD TM-OS.M5STM16CB

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:



Nr.: 1025



Nr.: 4662/2022
Gültig bis:
01.06.2027



Nr.: 88-139797



Nr.:
B_BK_60112_0426_2024
Gültig bis:
23.01.2030



Nr.: 1025



Nr.: 2291559.02-
UAE
Gültig bis:
04.11.2026



Nr.: 1025



Nr.: V3.0




Hersteller	TM TECHNOLOGIE
Anwendung	Antipanikbeleuchtung
Familie	ONTEC S
Farbe/Farbe nach RAL	schwarz , RAL9005
Version	Standard
Betriebsart	M
Betriebsdauer	1 h
Schutzgrad	IP65
Aufprallschutzgrad	IK08
Schutzklasse	II
Gehäusematerial	Kunststoff
Montageart*	Oberfläche, unterputz, abgehängt, Wand, decke, angewinkelt
Lichtstrom Notbetrieb	576 lm
Lichtquelle	LED
Maximale Lichtstärke	4.5 W
Wirkleistung	6.8 W
AC Nennspannung	210-250 V
DC Nennspannung	- V
LED Lebensdauer	50000 h
Farbtemperatur	5700 K
Mindesttemperatur	-15 °C
Maximale Temperatur	+40 °C
Batterie	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah

Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)

24 Monate

Nettoabmessungen **L x W x H** [±2 mm]

272 mm x 40 mm x 144 mm



* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.