ONTEC S M5 105 M ST B COLD
TM-OS.M5STM16CB

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:

Nr.: 1026

Nr.: 4662/2022
Gültig bis:
01.06.2027

Nr.: 88-139797

Nr.:
B_BK_60112_0426_2024
Gültig bis:
23.01.2030

Nr.: 1026

Nr.: 2291559.02-UAE
Gültig bis:
04.11.2026


Nr.: 1026

Nr.: DIT.V1.01


Nr.: V3.1



Hersteller	**TM TECHNOLOGIE**
Anwendung	**Antipanikbeleuchtung**
Familie	**ONTEC S**
Farbe	**schwarz**
RAL Farbe	**RAL9005**
Version	**Standard**
Betriebsart	**M**
Betriebsdauer	**1 h**
Schutzgrad	**IP65**
Aufprallschutzgrad	**IK08**
Schutzklasse	**II**
Gehäusematerial	**Kunststoff**
Montageart*	**Oberfläche, unterputz, abgehängt, Wand, decke, angewinkelt**
Lichtstrom Notbetrieb	**576 lm**
Lichtquelle	**LED**
Maximale Lichtstärke	**4.5 W**
Wirkleistung	**6.8 W**
LED Lebensdauer	**50000 h**
AC Nennspannung	**210-250 V**
DC Nennspannung	**- V**
Farbtemperatur	**5700 K**
Mindesttemperatur	**-15 °C**
Maximale Temperatur	**+40 °C**
Batterie	**LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah**
Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)	**24 Monate**
Nettoabmessungen **L x W x H** [±2 mm]	**272 mm x 40 mm x 144 mm**



* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.



2,5	4,5	12	4,5	12
3	4,5	13,5	4,5	13,5
4	5	15,5	5	15,5
5	5,5	17,5	5,5	17,5
6	5,5	19	5,5	19
7	6	20,5	6	20,5
8	5,5	21,5	5,5	21,5
9	5,5	22,5	5,5	22,5
10	5,5	23,5	5,5	23,5

Emin ≥ 0,5 lx