

# PRIMO C C1 60 NM AT W

## TM-PC.C1ATN600W

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:



Nr.: 0525



Nr.: 4672/2022  
Gültig bis:  
13.06.2027



Nr.: 88-128507



Nr.:  
B\_BK\_60112\_0428\_2024  
Gültig bis:  
24.01.2030



Nr.: 0525



Nr.: DC-UAE-  
0214  
Gültig bis:  
13.06.2027



Nr.: 0525



Nr.: V1




Nr.: V1.5



|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Hersteller            | <b>TM TECHNOLOGIE</b>                |
| Anwendung             | <b>Fluchtwegsbeleuchtung</b>         |
| Familie               | <b>PRIMO C</b>                       |
| Farbe/Farbe nach RAL  | <b>weiss , RAL9003</b>               |
| Version               | <b>Automatischer Test</b>            |
| Betriebsart           | <b>NM</b>                            |
| Betriebsdauer         | <b>1 h</b>                           |
| Schutzgrad            | <b>IP20</b>                          |
| Aufprallschutzgrad    | <b>IK03</b>                          |
| Schutzklasse          | <b>I</b>                             |
| Gehäusematerial       | <b>Stahl</b>                         |
| Montageart*           | <b>unterputz</b>                     |
| Leuchtdichte          | <b>- cd/m<sup>2</sup></b>            |
| Lichtstrom Notbetrieb | <b>279 lm</b>                        |
| Lichtquelle           | <b>LED</b>                           |
| Maximale Lichtstärke  | <b>3 W</b>                           |
| Wirkleistung          | <b>1.2 W</b>                         |
| AC Nennspannung       | <b>210-250 V</b>                     |
| LED Lebensdauer       | <b>50000 h</b>                       |
| Farbtemperatur        | <b>5700 K</b>                        |
| Mindesttemperatur     | <b>+10 °C</b>                        |
| Maximale Temperatur   | <b>+35 °C</b>                        |
| Batterie              | <b>LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah</b> |

Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel) **36 Monate**

Nettoabmessungen **H x Ø [±2 mm]** **13 mm x 90 mm**



\* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.



|     |      |    |   |   |
|-----|------|----|---|---|
| 2,5 | 9    | 20 | - | - |
| 3   | 10   | 23 | - | - |
| 4   | 11,5 | 28 | - | - |
| 5   | 9,5  | 31 | - | - |
| 6   | 5    | 30 | - | - |
| 7   | 4    | 28 | - | - |
| 8   | 4    | 21 | - | - |
| 9   | 3    | 16 | - | - |
| 10  | 3,5  | 13 | - | - |

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$