PRIMO C C1 60 NM DATA2 W
TM-PC.C1BDN600W


Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:

Nr.: 0526 | Nr.: 4672/2022 Gültig bis: 13.06.2027 | Nr.: 88-128507 | Nr.: B_BK_60112_0428_2024 Gültig bis: 24.01.2030 | Nr.: 0526 | Nr.: DC-UAE-0214 Gültig bis: 13.06.2027 | Nr.: 0526


Nr.: DIT.V1.01 | Nr.: V3.1



Hersteller	**TM TECHNOLOGIE**
Anwendung	**Fluchtwegsbeleuchtung**
Familie	**PRIMO C**
Farbe	**weiss**
RAL Farbe	**RAL9003**
Version	**DATA2**
Betriebsart	**NM**
Betriebsdauer	**1 h**
Schutzgrad	**IP20**
Aufprallschutzgrad	**IK03**
Schutzklasse	**I**
Gehäusematerial	**Stahl**
Montageart*	**unterputz, decke**
Leuchtdichte	**- cd/m²**
Lichtstrom Notbetrieb	**279 lm**
Lichtquelle	**LED**
Maximale Lichtstärke	**3 W**
Wirkleistung	**1.2 W**
LED Lebensdauer	**50000 h**
AC Nennspannung	**210-250 V**
Farbtemperatur	**5700 K**
Mindesttemperatur	**+10 °C**
Maximale Temperatur	**+35 °C**
Batterie	**LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah**
Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)	**60 Monate**
Nettoabmessungen **H x Ø** [±2 mm]	**13 mm x 90 mm**



* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.



h	a	b	c	d
2,5	9	20	-	-
3	10	23	-	-
4	11,5	28	-	-
5	9,5	31	-	-
6	5	30	-	-
7	4	28	-	-
8	4	21	-	-
9	3	16	-	-
10	3,5	13	-	-

Emin ≥ 1 lx