

# PRIMO C M2 302 M DATA2 B TM-PC.M2BDM300B

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:



Nr.: 0525



Nr.: 4672/2022  
Gültig bis:  
13.06.2027



Nr.: 88-128507



Nr.:  
B\_BK\_60112\_0428\_2024  
Gültig bis:  
24.01.2030



Nr.: 0525



Nr.: DC-UAE-  
0214  
Gültig bis:  
13.06.2027



Nr.: 0525



Nr.: DIT\_001



Nr.: V1.5



Hersteller	<b>TM Technologie</b>
Anwendung	<b>Antipanikbeleuchtung</b>
Familie	<b>PRIMO C</b>
Farbe/Farbe nach RAL	<b>schwarz , RAL9005</b>
Version	<b>DATA2</b>
Betriebsart	<b>M</b>
Betriebsdauer	<b>3 h</b>
Schutzgrad	<b>IP20</b>
Aufprallschutzgrad	<b>IK03</b>
Schutzklasse	<b>I</b>
Gehäusematerial	<b>Stahl</b>
Montageart*	<b>unterputz</b>
Leuchtdichte	<b>- cd/m<sup>2</sup></b>
Lichtstrom Notbetrieb	<b>224 lm</b>
Lichtquelle	<b>LED</b>
Maximale Lichtstärke	<b>3 W</b>
Wirkleistung	<b>7 W</b>
AC Nennspannung	<b>210-250 V</b>
LED Lebensdauer	<b>50000 h</b>
Farbtemperatur	<b>5700 K</b>
Mindesttemperatur	<b>+10 °C</b>
Maximale Temperatur	<b>+35 °C</b>
Batterie	<b>LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah</b>
Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)	<b>60 Monate</b>
Nettoabmessungen <b>H x Ø</b> [±2 mm]	<b>13 mm x 90 mm</b>



\* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.



2,5	3,5	7,5	3,5	7,5
3	3,5	8,5	3,5	8,5
4	4	10,5	4	10,5
5	5	12	5	12
6	5	14	5	14
7	5	15	5	15
8	4,5	16	4,5	16
9	3	17	3	17
10	4	16	4	16

$E_{min} \geq 0,5 \text{ lx}$