PRIMO C M2 302 M DATA2 B
TM-PC.M2BDM300B

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:

Nr.: 0526 | Nr.: 4672/2022 Gültig bis: 13.06.2027 | Nr.: 88-128507 | Nr.: B_BK_60112_0428_2024 Gültig bis: 24.01.2030 | Nr.: 0526 | Nr.: DC-UAE-0214 Gültig bis: 13.06.2027 | Nr.: 0526

Nr.: DIT.V1.01 | Nr.: V3.1



Hersteller	**TM TECHNOLOGIE**
Anwendung	**Antipanikbeleuchtung**
Familie	**PRIMO C**
Farbe	**schwarz**
RAL Farbe	**RAL9005**
Version	**DATA2**
Betriebsart	**M**
Betriebsdauer	**3 h**
Schutzgrad	**IP20**
Aufprallschutzgrad	**IK03**
Schutzklasse	**I**
Gehäusematerial	**Stahl**
Montageart*	**unterputz, decke**
Leuchtdichte	**- cd/m²**
Lichtstrom Notbetrieb	**224 lm**
Lichtquelle	**LED**
Maximale Lichtstärke	**3 W**
Wirkleistung	**7 W**
LED Lebensdauer	**50000 h**
AC Nennspannung	**210-250 V**
Farbtemperatur	**5700 K**
Mindesttemperatur	**+10 °C**
Maximale Temperatur	**+35 °C**
Batterie	**LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah**
Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)	**60 Monate**
Nettoabmessungen **H x Ø** [±2 mm]	**13 mm x 90 mm**



* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.



h	a	b	c	d
2,5	3,5	7,5	3,5	7,5
3	3,5	8,5	3,5	8,5
4	4	10,5	4	10,5
5	5	12	5	12
6	5	14	5	14
7	5	15	5	15
8	4,5	16	4,5	16
9	3	17	3	17
10	4	16	4	16

Emin ≥ 0,5 lx