

PRIMO C M2 302 M DATA2 W TM-PC.M2BDM300W

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:



Nr.: 0525



Nr.: 4672/2022
Gültig bis:
13.06.2027



Nr.: 88-128507



Nr.:
B_BK_60112_0428_2024
Gültig bis:
24.01.2030



Nr.: 0525



Nr.: DC-UAE-
0214
Gültig bis:
13.06.2027



Nr.: 0525



Nr.: DIT_001



Nr.: V1.5



| | |
|--|--------------------------------------|
| Hersteller | TM Technologie |
| Anwendung | Antipanikbeleuchtung |
| Familie | PRIMO C |
| Farbe/Farbe nach RAL | weiss , RAL9003 |
| Version | DATA2 |
| Betriebsart | M |
| Betriebsdauer | 3 h |
| Schutzgrad | IP20 |
| Aufprallschutzgrad | IK03 |
| Schutzklasse | I |
| Gehäusematerial | Stahl |
| Montageart* | unterputz |
| Leuchtdichte | - cd/m² |
| Lichtstrom Notbetrieb | 224 lm |
| Lichtquelle | LED |
| Maximale Lichtstärke | 3 W |
| Wirkleistung | 7 W |
| AC Nennspannung | 210-250 V |
| LED Lebensdauer | 50000 h |
| Farbtemperatur | 5700 K |
| Mindesttemperatur | +10 °C |
| Maximale Temperatur | +35 °C |
| Batterie | LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah |
| Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel) | 60 Monate |
| Nettoabmessungen H x Ø [±2 mm] | 13 mm x 90 mm |



* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.



| | | | | |
|-----|-----|------|-----|------|
| 2,5 | 3,5 | 7,5 | 3,5 | 7,5 |
| 3 | 3,5 | 8,5 | 3,5 | 8,5 |
| 4 | 4 | 10,5 | 4 | 10,5 |
| 5 | 5 | 12 | 5 | 12 |
| 6 | 5 | 14 | 5 | 14 |
| 7 | 5 | 15 | 5 | 15 |
| 8 | 4,5 | 16 | 4,5 | 16 |
| 9 | 3 | 17 | 3 | 17 |
| 10 | 4 | 16 | 4 | 16 |

$E_{min} \geq 0,5 \text{ lx}$