

PRIMO D M2 302 M DATA2 W TM-PD.M2BDM300W

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:



Nr.: 0525



Nr.: 4672/2022
Gültig bis:
13.06.2027



Nr.: 88-128507



Nr.:
B_BK_60112_0428_2024
Gültig bis:
24.01.2030



Nr.: 0525



Nr.: DC-UAE-
0214
Gültig bis:
13.06.2027



Nr.: 0525




Nr.: DIT_001



Nr.: V1.5



Hersteller	TM Technologie
Anwendung	Antipanikbeleuchtung
Familie	PRIMO D
Farbe/Farbe nach RAL	weiss , RAL9003
Version	DATA2
Betriebsart	M
Betriebsdauer	3 h
Schutzgrad	IP20
Aufprallschutzgrad	IK03
Schutzklasse	I
Gehäusematerial	Stahl
Montageart*	unterputz, decke
Leuchtdichte	- cd/m²
Lichtstrom Notbetrieb	224 lm
Lichtquelle	LED
Maximale Lichtstärke	3 W
Wirkleistung	7 W
AC Nennspannung	210-250 V
LED Lebensdauer	50000 h
Farbtemperatur	5700 K
Mindesttemperatur	+10 °C
Maximale Temperatur	+35 °C
Batterie	LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah
Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)	60 Monate
Nettoabmessungen L x W x H [±2 mm]	90 mm x 90 mm x 13 mm



* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.



2,5	3,5	7,5	3,5	7,5
3	3,5	8,5	3,5	8,5
4	4	10,5	4	10,5
5	5	12	5	12
6	5	14	5	14
7	5	15	5	15
8	4,5	16	4,5	16
9	3	17	3	17
10	4	16	4	16

$E_{min} \geq 0,5 \text{ lx}$