
PRIMO E 30E 01 CB B
TM-PE.3ECB0000B

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:

Nr.: 0626 | Nr.: 4599/2022 Gültig bis: 20.03.2027 | Nr.: 88-141849 Gültig bis: 31.12.2027 | Nr.: B_BK_60112_0429_2024 Gültig bis: 24.01.2030 | Nr.: 0626 | Nr.: DC-UAE-0204 Gültig bis: 20.03.2027 | Nr.: 0626 | Nr.: V1.10



Hersteller	**TM TECHNOLOGIE**
Kategorie	**Notleuchten**
Anwendung	**Fluchtwegsrichtung**
Familie	**PRIMO E**
Farbe	**schwarz**
RAL Farbe	**RAL9005**
Farbstruktur	**lackiert**
Version	**CB - Zentralbatterie konventionell**
Betriebsart	**CB**
Schutzgrad	**IP20**
Aufprallschutzgrad	**IK05**
Schutzklasse	**I**
Gehäusematerial	**Stahl**
Montageart*	**Oberfläche, unterputz, Wand**
Angepasst an die Verwendung des Piktogramms	**ja**
inkl. Piktogramm	**ja**
Piktogrammabmessungen	**317x179 mm**
Abmessungen des Evakuierungszeichens	**300x150 mm**
Piktogramm Type	**Folie**
Grafiknummer	**K3**
Leuchtdichte	**>250 cd/m²**
Sichtweite	**30 m**
Farbtemperatur	**5700 K**
AC Nennspannung	**210-250 V**
DC Nennspannung	**186-254 V**
Lichtquelle	**LED**
Maximale Lichtstärke	**1.5 W**
Wirkleistung	**2.3 W**
LED Lebensdauer	**50000 h**
Mindesttemperatur	**-15 °C**
Maximale Temperatur	**+55 °C**
Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)	**60 Monate**
Nettoabmessungen **L x W x H** [±2 mm]	**322 mm x 39 mm x 184 mm**



* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.