
# PRIMO E 40E 01 CB B
# TM-PE.4ECB0000B

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:

Nr.: 0626 | Nr.: 4599/2022 Gültig bis: 20.03.2027 | Nr.: 88-141849 Gültig bis: 31.12.2027 | Nr.: B_BK_60112_0429_2024 Gültig bis: 24.01.2030 | Nr.: 0626 | Nr.: DC-UAE-0204 Gültig bis: 20.03.2027 | Nr.: 0626 | Nr.: V1.10



| | |
|---|---|
| Hersteller | **TM TECHNOLOGIE** |
| Kategorie | **Notleuchten** |
| Anwendung | **Fluchtwegsrichtung** |
| Familie | **PRIMO E** |
| Farbe | **schwarz** |
| RAL Farbe | **RAL9005** |
| Farbstruktur | **lackiert** |
| Version | **CB - Zentralbatterie konventionell** |
| Betriebsart | **CB** |
| Schutzgrad | **IP20** |
| Aufprallschutzgrad | **IK05** |
| Schutzklasse | **I** |
| Gehäusematerial | **Stahl** |
| Montageart* | **Oberfläche, unterputz, Wand** |
| Angepasst an die Verwendung des Piktogramms | **ja** |
| inkl. Piktogramm | **ja** |
| Piktogrammabmessungen | **417x229 mm** |
| Abmessungen des Evakuierungszeichens | **400x200 mm** |
| Piktogramm Type | **Folie** |
| Grafiknummer | **K3** |
| Leuchtdichte | **>200 cd/m²** |
| Sichtweite | **40 m** |
| Farbtemperatur | **5700 K** |
| AC Nennspannung | **210-250 V** |
| DC Nennspannung | **186-254 V** |
| Maximale Lichtstärke | **2.7 W** |
| Wirkleistung | **3.5 W** |
| LED Lebensdauer | **50000 h** |
| Mindesttemperatur | **-15 °C** |
| Maximale Temperatur | **+55 °C** |
| Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel) | **60 Monate** |
| Nettoabmessungen **L x W x H** [±2 mm] | **422 mm x 39 mm x 234 mm** |




* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.