

PRIMO E 40E 01 CB W TM-PE.4ECB0000W

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:



Nr.: 0625



Nr.: 4599/2022
Gültig bis:
20.03.2027



Nr.: 88-141849
Gültig bis:
28.02.2027



Nr.:
B_BK_60112_0429_2024
Gültig bis:
24.01.2030



Nr.: 0625



Nr.: DC-UAE-
0204
Gültig bis:
20.03.2027




Nr.: 0625



Nr.: V1.9



| | |
|--|---|
| Hersteller | TM Technologie |
| Kategorie | Notleuchten |
| Anwendung | Fluchtwegsrichtung |
| Familie | PRIMO E |
| Farbe/Farbe nach RAL | weiss , RAL9003 |
| Farbstruktur | lackiert |
| Version | CB - Zentralbatterie konventionell |
| Betriebsart | CB |
| Schutzgrad | IP20 |
| Aufprallschutzgrad | IK05 |
| Schutzklasse | I |
| Gehäusematerial | Stahl |
| Montageart* | Oberfläche, unterputz, Wand |
| Angepasst an die Verwendung des Piktogramms | ja |
| inkl. Piktogramm | ja |
| Piktogrammabmessungen | 417x229 mm |
| Abmessungen des Evakuierungszeichens | 400x200 mm |
| Piktogramm Type | Folie |
| Grafiknummer | K3 |
| Leuchtdichte | >200 cd/m² |
| Sichtweite | 40 m |
| Farbtemperatur | 5700 K |
| AC Nennspannung | 210-250 V |
| DC Nennspannung | 186-254 V |
| Maximale Lichtstärke | 2.7 W |
| LED Lebensdauer | 50000 h |
| Mindesttemperatur | -15 °C |
| Maximale Temperatur | +55 °C |
| Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel) | 60 Monate |
| Nettoabmessungen L x W x H [±2 mm] | 422 mm x 39 mm x 234 mm |



* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.