

# PRIMO E 60E 02 CB B TM-PE.6ECB0000B

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:



Nr.: 0625



Nr.: 4599/2022  
Gültig bis:  
20.03.2027



Nr.: 88-141849  
Gültig bis:  
28.02.2027



Nr.:  
B\_BK\_60112\_0429\_2024  
Gültig bis:  
24.01.2030



Nr.: 0625



Nr.: DC-UAE-0204  
Gültig bis:  
20.03.2027



Nr.: 0625



Nr.: V1.9



Hersteller	<b>TM Technologie</b>
Kategorie	<b>Notleuchten</b>
Anwendung	<b>Fluchtwegsrichtung</b>
Familie	<b>PRIMO E</b>
Farbe/Farbe nach RAL	<b>schwarz , RAL9005</b>
Farbstruktur	<b>lackiert</b>
Version	<b>CB - Zentralbatterie konventionell</b>
Betriebsart	<b>CB</b>
Schutzgrad	<b>IP20</b>
Aufprallschutzgrad	<b>IK05</b>
Schutzklasse	<b>I</b>
Gehäusematerial	<b>Stahl</b>
Montageart*	<b>Oberfläche, unterputz, Wand</b>
Angepasst an die Verwendung des Piktogramms	<b>ja</b>

Piktogrammabmessungen	<b>617x329 mm</b>
Abmessungen des Evakuierungszeichens	<b>600x300 mm</b>
Piktogramm Type	<b>Folie</b>

Leuchtdichte	<b>&gt;200 cd/m<sup>2</sup></b>
Sichtweite	<b>60 m</b>
Farbtemperatur	<b>5700 K</b>
AC Nennspannung	<b>210-250 V</b>
DC Nennspannung	<b>186-254 V</b>
Lichtquelle	<b>LED</b>
Maximale Lichtstärke	<b>3.6 W</b>
LED Lebensdauer	<b>50000 h</b>
Mindesttemperatur	<b>-15 °C</b>
Maximale Temperatur	<b>+55 °C</b>

Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)	<b>60 Monate</b>
Nettoabmessungen <b>L x W x H</b> [±2 mm]	<b>622 mm x 39 mm x 334 mm</b>

