

PRIMO E 80E 180 M AT M TM-PE.8EATM800M

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:



Nr.: 0625



Nr.: 4599/2022
Gültig bis:
20.03.2027



Nr.: 88-128526



Nr.:
B_BK_60112_0429_2024
Gültig bis:
24.01.2030



Nr.: 0625



Nr.: DC-UAE-
0204
Gültig bis:
20.03.2027



Nr.: 0625




Nr.: V1



Nr.: V1.9



Hersteller	TM TECHNOLOGIE
Kategorie	Notleuchten
Anwendung	Fluchtwegsrichtung
Familie	PRIMO E
Farbstruktur	Glanz
Version	Automatischer Test
Betriebsart	M
Betriebsdauer	3 h
Schutzgrad	IP20
Aufprallschutzgrad	IK05
Schutzklasse	I
Gehäusematerial	Edelstahl
Montageart*	Oberfläche, unterputz, Wand
Angepasst an die Verwendung des Piktogramms	ja
Piktogrammabmessungen	817x429 mm
Abmessungen des Evakuierungszeichens	800x400 mm
Piktogramm Type	Folie
Leuchtdichte	>150 cd/m²
Sichtweite	80 m
Farbtemperatur	5700 K
AC Nennspannung	210-250 V
Lichtquelle	LED
Maximale Lichtstärke	3 W
LED Lebensdauer	50000 h
Mindesttemperatur	+10 °C
Maximale Temperatur	+35 °C
Batterie	LiFePO4/C (LN) 3.2V 3.0-3.2Ah
Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)	36 Monate
Nettoabmessungen L x W x H [±2 mm]	822 mm x 39 mm x 434 mm



* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.