TM TECHNOLOGIE

PRIMO G 30E 01 CB B
TM-PG.3ECB0000B

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:

Nr.: 0726

Nr.: 4600/2022
Gültig bis: 21.03.2027

Nr.: 88-141985
Gültig bis: 31.12.2027

Nr.: B_BK_60112_0429_2024
Gültig bis: 24.01.2030

Nr.: 0726


Nr.: DC-UAE-0205
Gültig bis: 21.03.2027

Nr.: 0726

Nr.: V1.7



Hersteller	**TM TECHNOLOGIE**
Kategorie	**Notleuchten**
Anwendung	**Fluchtwegsrichtung**
Familie	**PRIMO G**
Farbe	**schwarz**
RAL Farbe	**RAL9005**
Farbstruktur	**lackiert**
Version	**CB - Zentralbatterie konventionell**
Betriebsart	**CB**
Schutzgrad	**IP20**
Aufprallschutzgrad	**IK05**
Schutzklasse	**I**
Gehäusematerial	**Stahl**
Montageart*	**Oberfläche, Wand, decke**
Angepasst an die Verwendung des Piktogramms	**ja**
inkl. Piktogramm	**ja**
Piktogrammabmessungen	**150x150 mm**
Abmessungen des Evakuierungszeichens	**300x150 mm**
Piktogramm Type	**Folie**
Grafiknummer	**K6**
Piktogramm Logo	**TM TECHNOLOGIE**
Leuchtdichte	**>250 cd/m²**
Sichtweite	**30 m**
Farbtemperatur	**5700 K**
AC Nennspannung	**210-250 V**
DC Nennspannung	**186-254 V**
Lichtquelle	**LED**
Maximale Lichtstärke	**1 W**
Wirkleistung	**2.3 W**
LED Lebensdauer	**50000 h**
Mindesttemperatur	**-15 °C**
Maximale Temperatur	**+55 °C**
Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)	**60 Monate**
Nettoabmessungen **L x W x H** [±2 mm]	**301 mm x 30 mm x 219 mm**



* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.