

PRIMO G 30E 301 M DALI-2 W TM-PG.3EDLM300W

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:



Nr.: 0725



Nr.: 4600/2022
Gültig bis:
21.03.2027



Nr.:
B_BK_60112_0429_2024
Gültig bis:
24.01.2030



Nr.: 0725



Nr.: 6999



Nr.: 0725



Nr.: DIT_001




Nr.: V1.6



Diia Zertifikat

<https://www.dali-alliance.org/products/6999/vip-r>

Hersteller	TM Technologie
Kategorie	Notleuchten
Anwendung	Fluchtwegsrichtung
Familie	PRIMO G
Farbe/Farbe nach RAL	weiss , RAL9003
Farbstruktur	lackiert
Version	DALI2
Betriebsart	M
Betriebsdauer	3 h
Schutzgrad	IP20
Aufprallschutzgrad	IK05
Schutzklasse	I
Gehäusematerial	Stahl
Montageart*	Oberfläche, Wand, decke
Angepasst an die Verwendung des Piktogramms	ja
inkl. Piktogramm	ja
Piktogrammabmessungen	150x150 mm
Abmessungen des Evakuierungszeichens	300x150 mm
Piktogramm Type	Folie
Grafiknummer	K6
Piktogramm Logo	TM Technologie
Leuchtdichte	>250 cd/m²
Sichtweite	30 m
Farbtemperatur	5700 K
AC Nennspannung	210-250 V
DC Nennspannung	- V
Lichtquelle	LED
Maximale Lichtstärke	1 W
LED Lebensdauer	50000 h
Mindesttemperatur	+10 °C
Maximale Temperatur	+35 °C
Batterie	LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah
DALI-Typ	B
Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)	60 Monate
Nettoabmessungen L x W x H [±2 mm]	301 mm x 30 mm x 219 mm



* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.