

PRIMO G 40E 01 CB B TM-PG.4ECB0000B

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:



Nr.: 0725



Nr.: 4600/2022
Gültig bis:
21.03.2027



Nr.: 88-141985
Gültig bis:
28.02.2027



Nr.:
B_BK_60112_0429_2024
Gültig bis:
24.01.2030



Nr.: 0725



Nr.: DC-UAE-0205
Gültig bis:
21.03.2027




Nr.: 0725



Nr.: V1.6



Hersteller	TM Technologie
Kategorie	Notleuchten
Anwendung	Fluchtwegsrichtung
Familie	PRIMO G
Farbe/Farbe nach RAL	schwarz , RAL9005
Farbstruktur	lackiert
Version	CB - Zentralbatterie konventionell
Betriebsart	CB
Schutzgrad	IP20
Aufprallschutzgrad	IK05
Schutzklasse	I
Gehäusematerial	Stahl
Montageart*	Oberfläche, Wand, decke
Angepasst an die Verwendung des Piktogramms	ja
inkl. Piktogramm	ja
Piktogrammabmessungen	200x200 mm
Abmessungen des Evakuierungszeichens	400x200 mm
Piktogramm Type	Folie
Grafiknummer	K6
Piktogramm Logo	TM Technologie
Leuchtdichte	>200 cd/m²
Sichtweite	40 m
Farbtemperatur	5700 K
AC Nennspannung	210-250 V
DC Nennspannung	186-254 V
Lichtquelle	LED
Maximale Lichtstärke	1.5 W
LED Lebensdauer	50000 h
Mindesttemperatur	-15 °C
Maximale Temperatur	+55 °C
Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)	60 Monate
Nettoabmessungen L x W x H [±2 mm]	401 mm x 30 mm x 269 mm



* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.