PRIMO G 40E 01 CBM W
TM-PG.4ECBM000W

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:

Nr.: 0726

Nr.: 4600/2022
Gültig bis: 21.03.2027

Nr.: 88-141985
Gültig bis: 28.02.2027

Nr.: B_BK_60112_0429_2024
Gültig bis: 24.01.2030

Nr.: 0726

Nr.: DC-UAE-0205
Gültig bis: 21.03.2027


Nr.: 0726

Nr.: DIT.V2.03

Nr.: V1.7



Hersteller	**TM TECHNOLOGIE**
Kategorie	**Notleuchten**
Anwendung	**Fluchtwegsrichtung**
Familie	**PRIMO G**
Farbe	**weiss**
RAL Farbe	**RAL9003**
Farbstruktur	**lackiert**
Version	**CBM - Zentralbatterie adressierbar, modular**
Betriebsart	**CB**
Schutzgrad	**IP20**
Aufprallschutzgrad	**IK05**
Schutzklasse	**I**
Gehäusematerial	**Stahl**
Montageart*	**Oberfläche, Wand, decke**
Angepasst an die Verwendung des Piktogramms	**ja**
inkl. Piktogramm	**ja**
Piktogrammabmessungen	**200x200 mm**
Abmessungen des Evakuierungszeichens	**400x200 mm**
Piktogramm Type	**Folie**
Grafiknummer	**K6**
Piktogramm Logo	**TM TECHNOLOGIE**
Leuchtdichte	**>200 cd/m²**
Sichtweite	**40 m**
Farbtemperatur	**5700 K**
AC Nennspannung	**210-250 V**
DC Nennspannung	**186-254 V**
Lichtquelle	**LED**
Maximale Lichtstärke	**1.5 W**
Wirkleistung	**2.7 W**
LED Lebensdauer	**50000 h**
Mindesttemperatur	**-15 °C**
Maximale Temperatur	**+55 °C**
Batterie	**-**
Leistungsfaktorkorrektur (PFC)	**0,64**
Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)	**60 Monate**
Nettoabmessungen **L x W x H** [±2 mm]	**401 mm x 30 mm x 269 mm**



* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.