

PRIMO PP 40D CB B TM-PP.40D.CB01B

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:



Nr.: 1725



Nr.: 6077/2026
Gültig bis:
19.05.2031



Nr.:
B_BK_60112_0427_2024
Gültig bis:
24.01.2030



Nr.: 1725



Nr.: DC-UAE-
0374
Gültig bis:
19.05.2031




Nr.: 1725



Nr.: V1.0



Hersteller	TM Technologie
Kategorie	Notleuchten
Anwendung	Fluchtwegsrichtung
Familie	PRIMO PP
Farbe/Farbe nach RAL	schwarz , RAL9005
Farbstruktur	lackiert
Version	CB - Zentralbatterie konventionell
Betriebsart	CB
Schutzgrad	IP20
Aufprallschutzgrad	IK07
Schutzklasse	I
Gehäusematerial	Stahl
Montageart*	decke
Angepasst an die Verwendung des Piktogramms	ja
inkl. Piktogramm	ja
Piktogrammabmessungen	400x200 mm
Abmessungen des Evakuierungszeichens	400x200 mm
Piktogramm Type	Aufkleber
Grafiknummer	K3
Leuchtdichte	>500 cd/m²
Sichtweite	40 m
Farbtemperatur	5700 K
AC Nennspannung	210-250 V
DC Nennspannung	186-254 V
Lichtquelle	LED
Maximale Lichtstärke	4.8 W
LED Lebensdauer	50000 h
Mindesttemperatur	-15 °C
Maximale Temperatur	+55 °C
Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)	60 Monate
Nettoabmessungen L x W x H [±2 mm]	423 mm x 91 mm x 279 mm



* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.