

# PRIMO Q 30E 180 M AT W TM-PQ.3EATM800W

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:



Nr.: 2925



Nr.: 2925



Nr.: 2925



Nr.: V1



Nr.: V2.3



Hersteller	<b>TM TECHNOLOGIE</b>
Anwendung	<b>Fluchtwegsrichtung</b>
Familie	<b>PRIMO Q</b>
Farbe/Farbe nach RAL	<b>weiss , RAL9003</b>
Version	<b>Automatischer Test</b>
Betriebsart	<b>M</b>
Betriebsdauer	<b>3 h</b>
Schutzgrad	<b>IP20</b>
Aufprallschutzgrad	<b>IK05</b>
Schutzklasse	<b>I</b>
Gehäusematerial	<b>Stahl</b>
Montageart*	<b>Oberfläche, abgehängt, decke</b>
Leuchtdichte	<b>&gt;150 cd/m<sup>2</sup></b>
Lichtquelle	<b>LED</b>
Maximale Lichtstärke	<b>2.1 W</b>
Wirkleistung	<b>3.0 W</b>
AC Nennspannung	<b>210-250 V</b>
LED Lebensdauer	<b>50000 h</b>
Farbtemperatur	<b>5700 K</b>
Mindesttemperatur	<b>+5 °C</b>
Maximale Temperatur	<b>+40 °C</b>
Batterie	<b>LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah</b>

Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)

**36 Monate**

Nettoabmessungen **L x W x H** [±2 mm]

**399 mm x 399 mm x 192 mm**

