# PRIMO Q 30E CB W
# TM-PQ.3ECB0000W

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:

Nr.: 2926 Nr.: 2926 Nr.: 2926 Nr.: V2.3



| | |
|---|---|
| Hersteller | **TM TECHNOLOGIE** |
| Anwendung | **Fluchtwegsrichtung** |
| Familie | **PRIMO Q** |
| Farbe | **weiss** |
| RAL Farbe | **RAL9003** |
| Version | **CB - Zentralbatterie konventionell** |
| Betriebsart | **CB** |
| Schutzgrad | **IP20** |
| Aufprallschutzgrad | **IK05** |
| Schutzklasse | **I** |
| Gehäusematerial | **Stahl** |
| Montageart* | **Oberfläche, abgehängt, decke** |
| Leuchtdichte | **>150 cd/m²** |
| Lichtquelle | **LED** |
| Maximale Lichtstärke | **4.5 W** |
| Wirkleistung | **2.3 W** |
| LED Lebensdauer | **50000 h** |
| AC Nennspannung | **210-250 V** |
| DC Nennspannung | **186-254 V** |
| Farbtemperatur | **5700 K** |
| Mindesttemperatur | **-15 °C** |
| Maximale Temperatur | **+55 °C** |
| Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel) | **60 Monate** |
| Nettoabmessungen **L x W x H** [±2 mm] | **399 mm x 399 mm x 192 mm** |




* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.