

# PRIMO Q 30E CB W TM-PQ.3ECB0000W

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:



Nr.: 2925



Nr.: 2925



Nr.: 2925



Nr.: V2.3




Hersteller	<b>TM TECHNOLOGIE</b>
Anwendung	<b>Fluchtwegsrichtung</b>
Familie	<b>PRIMO Q</b>
Farbe/Farbe nach RAL	<b>weiss , RAL9003</b>
Version	<b>CB - Zentralbatterie konventionell</b>
Betriebsart	<b>CB</b>
Schutzgrad	<b>IP20</b>
Aufprallschutzgrad	<b>IK05</b>
Schutzklasse	<b>I</b>
Gehäusematerial	<b>Stahl</b>
Montageart*	<b>Oberfläche, abgehängt, decke</b>
Leuchtdichte	<b>&gt;150 cd/m<sup>2</sup></b>
Lichtquelle	<b>LED</b>
Maximale Lichtstärke	<b>4.5 W</b>
Wirkleistung	<b>2.3 W</b>
AC Nennspannung	<b>210-250 V</b>
DC Nennspannung	<b>186-254 V</b>
LED Lebensdauer	<b>50000 h</b>
Farbtemperatur	<b>5700 K</b>
Mindesttemperatur	<b>-15 °C</b>
Maximale Temperatur	<b>+55 °C</b>

Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)

**60 Monate**

Nettoabmessungen **L x W x H** [±2 mm]

**399 mm x 399 mm x 192 mm**



\* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.