

PRIMO Q 30E CBM W TM-PQ.3ECBM000W

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:



Nr.: 2925



Nr.: 2925



Nr.: 2925



Nr.: V2




Nr.: V2.3



| | |
|----------------------|--|
| Hersteller | TM TECHNOLOGIE |
| Anwendung | Fluchtwegsrichtung |
| Familie | PRIMO Q |
| Farbe/Farbe nach RAL | weiss , RAL9003 |
| Version | CBM - Zentralbatterie adressierbar, modular |
| Betriebsart | CB |
| Schutzgrad | IP20 |
| Aufprallschutzgrad | IK05 |
| Schutzklasse | I |
| Gehäusematerial | Stahl |
| Montageart* | Oberfläche, abgehängt, decke |
| Leuchtdichte | >150 cd/m² |
| Lichtquelle | LED |
| Maximale Lichtstärke | 4.5 W |
| Wirkleistung | * W |
| AC Nennspannung | 210-250 V |
| DC Nennspannung | 186-254 V |
| LED Lebensdauer | 50000 h |
| Farbtemperatur | 5700 K |
| Mindesttemperatur | -15 °C |
| Maximale Temperatur | +55 °C |
| Batterie | - |

Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel) **60 Monate**
 Nettoabmessungen **L x W x H [±2 mm]** **399 mm x 399 mm x 192 mm**



* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.