TM TECHNOLOGIE

PRIMO Q 30E CBM W
TM-PQ.3ECBM000W

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:

Nr.: 2926 | Nr.: 2926 | | Nr.: 2926 | Nr.: DIT.V2.03 | Nr.: V2.3



Hersteller	**TM TECHNOLOGIE**
Anwendung	**Fluchtwegsrichtung**
Familie	**PRIMO Q**
Farbe	**weiss**
RAL Farbe	**RAL9003**
Version	**CBM - Zentralbatterie adressierbar, modular**
Betriebsart	**CB**
Schutzgrad	**IP20**
Aufprallschutzgrad	**IK05**
Schutzklasse	**I**
Gehäusematerial	**Stahl**
Montageart*	**Oberfläche, abgehängt, decke**
Leuchtdichte	**>150 cd/m²**
Lichtquelle	**LED**
Maximale Lichtstärke	**4.5 W**
Wirkleistung	*** W**
LED Lebensdauer	**50000 h**
AC Nennspannung	**210-250 V**
DC Nennspannung	**186-254 V**
Farbtemperatur	**5700 K**
Mindesttemperatur	**-15 °C**
Maximale Temperatur	**+55 °C**
Batterie	**-**
Leistungsfaktorkorrektur (PFC)	**0,56**
Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)	**60 Monate**
Nettoabmessungen **L x W x H** [±2 mm]	**399 mm x 399 mm x 192 mm**



* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.