PRIMO Q 30E 180 M DALI-2 W
TM-PQ.3EDLM800W

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:

Nr.: 2926 | Nr.: 2926 | Nr.: 10344 | Nr.: 2926 | Nr.: DIT.V2.03 | Nr.: V2.3



Hersteller	**TM TECHNOLOGIE**
Kategorie	**Notleuchten**
Anwendung	**Fluchtwegsrichtung**
Familie	**PRIMO Q**
Farbe	**weiss**
RAL Farbe	**RAL9003**
Farbstruktur	**lackiert**
Version	**DALI2**
Betriebsart	**M**
Betriebsdauer	**3 h**
Schutzgrad	**IP20**
Aufprallschutzgrad	**IK05**
Schutzklasse	**I**
Gehäusematerial	**Stahl**
Montageart*	**Oberfläche, abgehängt, decke**
Angepasst an die Verwendung des Piktogramms	**ja**
Piktogrammabmessungen	**317x179 mm**
Abmessungen des Evakuierungszeichens	**300x150 mm**
Piktogramm Type	**Folie**
Leuchtdichte	**>150 cd/m²**
Sichtweite	**30 m**
Farbtemperatur	**5700 K**
AC Nennspannung	**210-250 V**
DC Nennspannung	**- V**
Lichtquelle	**LED**
Maximale Lichtstärke	**2.1 W**
Wirkleistung	**3.0 W**
LED Lebensdauer	**50000 h**
Mindesttemperatur	**+5 °C**
Maximale Temperatur	**+40 °C**
Batterie	**LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah**
DALI-Typ	**A**
Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)	**60 Monate**
Nettoabmessungen **L x W x H** [±2 mm]	**399 mm x 399 mm x 192 mm**



* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.