

PRIMO Q 40E CB W TM-PQ.4ECB0000W

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:



Nr.: 2925



Nr.: 2925



Nr.: 2925



Nr.: V2.3




Hersteller	TM TECHNOLOGIE
Anwendung	Fluchtwegsrichtung
Familie	PRIMO Q
Farbe/Farbe nach RAL	weiss , RAL9003
Version	CB - Zentralbatterie konventionell
Betriebsart	CB
Schutzgrad	IP20
Aufprallschutzgrad	IK05
Schutzklasse	I
Gehäusematerial	Stahl
Montageart*	Oberfläche, abgehängt, decke
Leuchtdichte	>150 cd/m²
Lichtquelle	LED
Maximale Lichtstärke	4.5 W
Wirkleistung	3.5 W
AC Nennspannung	210-250 V
DC Nennspannung	186-254 V
LED Lebensdauer	50000 h
Farbtemperatur	5700 K
Mindesttemperatur	-15 °C
Maximale Temperatur	+55 °C

Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)

60 Monate

Nettoabmessungen **L x W x H** [±2 mm]

499 mm x 499 mm x 242 mm



* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.