

PRIMO Q 40E 180 M DALI-2 W TM-PQ.4EDLM800W

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:



Nr.: 2925



Nr.: 2925



Nr.: 10338



Nr.: 2925



Nr.: DIT_001



Nr.: V2.3



Diia Zertifikat

<https://www.dali-alliance.org/products/10338/vip-r-nf>

Hersteller **TM Technologie**

Kategorie **Notleuchten**

Anwendung **Fluchtwegsrichtung**

Familie **PRIMO Q**

Farbe/Farbe nach RAL **weiss , RAL9003**

Farbstruktur **lackiert**

Version **DALI2**

Betriebsart **M**

Betriebsdauer **3 h**

Schutzgrad **IP20**

Aufprallschutzgrad **IK05**

Schutzklasse **I**

Gehäusematerial **Stahl**

Montageart* **Oberfläche, abgehängt, decke**

Angepasst an die Verwendung des Piktogramms **ja**

Piktogrammabmessungen **417x229 mm**

Abmessungen des Evakuierungszeichens **400x200 mm**

Piktogramm Type **Folie**

Leuchtdichte **>150 cd/m²**

Sichtweite **40 m**

Farbtemperatur **5700 K**

AC Nennspannung **210-250 V**

DC Nennspannung **- V**

Lichtquelle **LED**

Maximale Lichtstärke **4.5 W**

LED Lebensdauer **50000 h**

Mindesttemperatur **+5 °C**

Maximale Temperatur **+40 °C**

Batterie **LiFePO4/C (LN) 3.2V 3.0-3.2Ah**

DALI-Typ **A**

Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel) **60 Monate**

Nettoabmessungen **L x W x H [±2 mm]** **499 mm x 499 mm x 242 mm**

