

PRIMO Q 40E 180 M DALI-2 W TM-PQ.4EDLM800W

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:



Nr.: 2925



Nr.: 2925



Nr.: 10338



Nr.: 2925



Nr.: V1



Nr.: V2,3



Hersteller	TM TECHNOLOGIE
Kategorie	Notleuchten
Anwendung	Fluchtwegsrichtung
Familie	PRIMO Q
Farbe/Farbe nach RAL	weiss , RAL9003
Farbstruktur	lackiert
Version	DALI2
Betriebsart	M
Betriebsdauer	3 h
Schutzgrad	IP20
Aufprallschutzgrad	IK05
Schutzklasse	I
Gehäusematerial	Stahl
Montageart*	Oberfläche, abgehängt, decke
Angepasst an die Verwendung des Piktogramms	ja
Piktogrammabmessungen	417x229 mm
Abmessungen des Evakuierungszeichens	400x200 mm
Piktogramm Type	Folie
Leuchtdichte	>150 cd/m²
Sichtweite	40 m
Farbtemperatur	5700 K
AC Nennspannung	210-250 V
DC Nennspannung	- V
Lichtquelle	LED
Maximale Lichtstärke	4.5 W
LED Lebensdauer	50000 h
Mindesttemperatur	+5 °C
Maximale Temperatur	+40 °C
Batterie	LiFePO4/C (LN) 3.2V 3.0-3.2Ah
DALI-Typ	A
Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)	60 Monate
Nettoabmessungen L x W x H [±2 mm]	499 mm x 499 mm x 242 mm



* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.