

PRIMO Q 40E 180 M DATA2 RADIO W TM-PQ.4EDRM800W

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:



Nr.: 2925



Nr.: 2925



Nr.: 2925




Nr.: V1



Nr.: V2.3



| | |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Hersteller | TM Technologie |
| Anwendung | Fluchtwegsrichtung |
| Familie | PRIMO Q |
| Farbe/Farbe nach RAL | weiss , RAL9003 |
| Version | DATA2 RADIO |
| Betriebsart | M |
| Betriebsdauer | 3 h |
| Schutzgrad | IP20 |
| Aufprallschutzgrad | IK05 |
| Schutzklasse | I |
| Gehäusematerial | Stahl |
| Montageart* | Oberfläche, abgehängt, decke |
| Leuchtdichte | >150 cd/m² |
| Lichtquelle | LED |
| Maximale Lichtstärke | 2.1 W |
| Wirkleistung | 5.07 W |
| AC Nennspannung | 210-250 V |
| LED Lebensdauer | 50000 h |
| Farbtemperatur | 5700 K |
| Mindesttemperatur | +5 °C |
| Maximale Temperatur | +40 °C |
| Batterie | LiFePO4/C (LN) 3.2V 3.0-3.2Ah |
| Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel) | 60 Monate |
| Nettoabmessungen L x W x H [±2 mm] | 499 mm x 499 mm x 242 mm |



* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.