

# PRIMO R M1 CB W TM-PR.M1CB0000W

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:



Nr.: 0825



Nr.: 4601/2022  
Gültig bis:  
21.03.2027



Nr.: 88-142062  
Gültig bis:  
28.02.2027



Nr.:  
B\_BK\_60112\_0430\_2024  
Gültig bis:  
24.01.2030



Nr.: 0825



Nr.: DC-UAE-  
0206  
Gültig bis:  
21.03.2027



Nr.: 0825



Nr.: V1.7



Hersteller	<b>TM TECHNOLOGIE</b>
Anwendung	<b>Antipanikbeleuchtung</b>
Familie	<b>PRIMO R</b>
Farbe/Farbe nach RAL	<b>weiss , RAL9003</b>
Version	<b>CB - Zentralbatterie konventionell</b>
Betriebsart	<b>CB</b>
Schutzgrad	<b>IP20</b>
Aufprallschutzgrad	<b>IK05</b>
Schutzklasse	<b>I</b>
Gehäusematerial	<b>Stahl</b>
Montageart*	<b>Oberfläche, decke</b>
Lichtstrom Notbetrieb	<b>333 lm</b>
Lichtquelle	<b>LED</b>
Maximale Lichtstärke	<b>2.5 W</b>
Wirkleistung	<b>4.5 W</b>
AC Nennspannung	<b>210-250 V</b>
DC Nennspannung	<b>186-254 V</b>
LED Lebensdauer	<b>50000 h</b>
Farbtemperatur	<b>5700 K</b>
Mindesttemperatur	<b>-15 °C</b>
Maximale Temperatur	<b>+55 °C</b>

Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel) **60 Monate**  
 Nettoabmessungen **L x W x H** [±2 mm] **136 mm x 36 mm x 131 mm**

