
PRIMO R M1 CB W
TM-PR.M1CB0000W

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:

Nr.: 0826 | Nr.: 4601/2022 Gültig bis: 21.03.2027 | Nr.: 88-142062 Gültig bis: 31.12.2027 | Nr.: B_BK_60112_0430_2024 Gültig bis: 24.01.2030 | Nr.: 0826 | Nr.: DC-UAE-0206 Gültig bis: 21.03.2027 | Nr.: 0826 | Nr.: V1.8



Hersteller	**TM TECHNOLOGIE**
Anwendung	**Antipanikbeleuchtung**
Familie	**PRIMO R**
Farbe	**weiss**
RAL Farbe	**RAL9003**
Version	**CB - Zentralbatterie konventionell**
Betriebsart	**CB**
Schutzgrad	**IP20**
Aufprallschutzgrad	**IK05**
Schutzklasse	**I**
Gehäusematerial	**Stahl**
Montageart*	**Oberfläche, decke**
Lichtstrom Notbetrieb	**333 lm**
Lichtquelle	**LED**
Maximale Lichtstärke	**2.5 W**
Wirkleistung	**4.5 W**
LED Lebensdauer	**50000 h**
AC Nennspannung	**210-250 V**
DC Nennspannung	**186-254 V**
Farbtemperatur	**5700 K**
Mindesttemperatur	**-15 °C**
Maximale Temperatur	**+55 °C**
Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)	**60 Monate**
Nettoabmessungen **L x W x H** [±2 mm]	**136 mm x 36 mm x 131 mm**



* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.