
PRIMO PPZ 30DS 180 M DATA2 B
TM-PZ.30DSBD03B

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:


Nr.: 1726 | Nr.: 6077/2026 Gültig bis: 19.05.2031 | Nr.: B_BK_60112_0427_2024 Gültig bis: 24.01.2030 | Nr.: 1726 | Nr.: DC-UAE-0374 Gültig bis: 19.05.2031 | Nr.: 1726 | Nr.: DIT.V1.01 | Nr.: V1.1



Hersteller	**TM TECHNOLOGIE**
Kategorie	**Notleuchten**
Anwendung	**Fluchtwegsrichtung**
Familie	**PRIMO APZ**
Farbe	**schwarz**
RAL Farbe	**RAL9005**
Farbstruktur	**lackiert**
Version	**DATA2**
Betriebsart	**M**
Betriebsdauer	**3 h**
Schutzgrad	**IP20**
Aufprallschutzgrad	**IK07**
Schutzklasse	**I**
Gehäusematerial	**Stahl**
Montageart*	**decke**
Angepasst an die Verwendung des Piktogramms	**ja**
inkl. Piktogramm	**ja**
Piktogrammabmessungen	**319x193 mm**
Abmessungen des Evakuierungszeichens	**300x150 mm**
Piktogramm Type	**Folie**
Grafiknummer	**K3, D3**
Leuchtdichte	**>500 cd/m²**
Sichtweite	**30 m**
Farbtemperatur	**5700 K**
AC Nennspannung	**210-250 V**
Lichtquelle	**LED**
Maximale Lichtstärke	**2.1 W**
Wirkleistung	**6.7 W**
LED Lebensdauer	**50000 h**
Mindesttemperatur	**+5 °C**
Maximale Temperatur	**+40 °C**
Batterie	**LiFePO4/C (LN) 6.4V 3.0-3.2Ah**
Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)	**60 Monate**
Nettoabmessungen **L x W x H** [±2 mm]	**324 mm x 61 mm x 783 mm**



* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.



h	a	b	c	d
3	6	13	-	-
3,5	6,5	15,5	-	-
4,5	5	17	-	-
5,5	3	15	-	-
5,5	3	13	-	-
7,5	4	12	-	-
Emin ≥ 0,5 lx				