

PRIMO PPZ 30DS 180 M DATA2 W TM-PZ.30DSBD03W

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:



Nr.: 1725



Nr.: 6077/2026
Gültig bis:
19.05.2031



Nr.:
B_BK_60112_0427_2024
Gültig bis:
24.01.2030




Nr.: 1725



Nr.: DC-UAE-
0374
Gültig bis:
19.05.2031



Nr.: 1725




Nr.: DIT_001



Nr.: V1.1



Hersteller	TM Technologie
Kategorie	Notleuchten
Anwendung	Fluchtwegsrichtung
Familie	PRIMO APZ
Farbe/Farbe nach RAL	weiss , RAL9003
Farbstruktur	lackiert
Version	DATA2
Betriebsart	M
Betriebsdauer	3 h
Schutzgrad	IP20
Aufprallschutzgrad	IK07
Schutzklasse	I
Gehäusematerial	Stahl
Montageart*	decke
Angepasst an die Verwendung des Piktogramms	ja
inkl. Piktogramm	ja
Piktogrammabmessungen	319x193 mm
Abmessungen des Evakuierungszeichens	300x150 mm
Piktogramm Type	Folie
Grafiknummer	K3, D3
Leuchtdichte	>500 cd/m²
Sichtweite	30 m
Farbtemperatur	5700 K
AC Nennspannung	210-250 V
Lichtquelle	LED
Maximale Lichtstärke	2.1 W
LED Lebensdauer	50000 h
Mindesttemperatur	+5 °C
Maximale Temperatur	+40 °C
Batterie	LiFePO4/C (LN) 6.4V 3.0-3.2Ah
Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)	60 Monate
Nettoabmessungen L x W x H [±2 mm]	324 mm x 61 mm x 783 mm



* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.



3	6	13	-	-
3,5	6,5	15,5	-	-
4,5	5	17	-	-
5,5	3	15	-	-
5,5	3	13	-	-
7,5	4	12	-	-
E _{min} ≥ 0,5 lx				