

# PRIMO PPZ 30DS CB W TM-PZ.30DSCB01W

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:



Nr.: 1725



Nr.: 6077/2026  
Gültig bis:  
19.05.2031



Nr.:  
B\_BK\_60112\_0427\_2024  
Gültig bis:  
24.01.2030



Nr.: 1725



Nr.: DC-UAE-  
0374  
Gültig bis:  
19.05.2031



Nr.: 1725




Nr.: V1.1



Hersteller	<b>TM Technologie</b>
Kategorie	<b>Notleuchten</b>
Anwendung	<b>Fluchtwegsrichtung</b>
Familie	<b>PRIMO PPZ</b>
Farbe/Farbe nach RAL	<b>weiss , RAL9003</b>
Farbstruktur	<b>lackiert</b>
Version	<b>CB - Zentralbatterie konventionell</b>
Betriebsart	<b>CB</b>
Schutzgrad	<b>IP20</b>
Aufprallschutzgrad	<b>IK07</b>
Schutzklasse	<b>I</b>
Gehäusematerial	<b>Stahl</b>
Montageart*	<b>decke</b>
Angepasst an die Verwendung des Piktogramms	<b>ja</b>
inkl. Piktogramm	<b>ja</b>
Piktogrammabmessungen	<b>319x193 mm</b>
Abmessungen des Evakuierungszeichens	<b>300x150 mm</b>
Piktogramm Type	<b>Folie</b>
Grafiknummer	<b>K3, D3</b>
Leuchtdichte	<b>&gt;500 cd/m<sup>2</sup></b>
Sichtweite	<b>30 m</b>
Farbtemperatur	<b>5700 K</b>
AC Nennspannung	<b>210-250 V</b>
DC Nennspannung	<b>186-254 V</b>
Lichtquelle	<b>LED</b>
Maximale Lichtstärke	<b>2.1 W</b>
LED Lebensdauer	<b>50000 h</b>
Mindesttemperatur	<b>-15 °C</b>
Maximale Temperatur	<b>+55 °C</b>

Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel) **60 Monate**  
 Nettoabmessungen **L x W x H** [±2 mm] **324 mm x 61 mm x 783 mm**



\* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.



3	6	13	-	-
3,5	6,5	15,5	-	-
4,5	5	17	-	-
5,5	3	15	-	-
5,5	3	13	-	-
7,5	4	12	-	-
E <sub>min</sub> ≥ 0,5 lx				